

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
(DECLARATION OF PERFORMANCE)
Nr (No.) NDWU/1/CLEVO/2019



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
(Unique identification code of the product-type):
CLEVO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W instalacjach grzewczych w budynkach
(Intended use/es: In heating systems in buildings)

3. Producent:
(Manufacturer:)
INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka jawna, Nowa Wieś k/ Włocławka, ul. Jana Pawła II 12A, 87-853 Kruszyn, Polska.
(INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka jawna, 87-853 Kruszyn, Nowa Wieś near Włocławek, Jana Pawła II 12A str., Poland.)

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
(System/s of AVCP:)
System 3

5. Norma zharmonizowana:
(Harmonised standard:)
PN-EN 442-1:2015
EN 442-1:2014

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
(Notified body/ies:)
Notyfikowana jednostka badawcza HLK – HLK Stuttgart Pfaffenwaldring 35/ 6A 70569 Stuttgart / Germany. Nr akredytacji: DAP-PL-3139.00; Nr notyfikacji: 0626, wykonała wstępne badanie typu i wydała sprawozdanie z badań.
(Notified accredited body HLK – HLK Stuttgart Pfaffenwaldring 35/ 6A 70569 Stuttgart / Germany. Accreditation no. DAP-PL-3139.00; Notification no. 0626, performed initial type testing and issued test reports.)

Zharmonizowana specyfikacja techniczna Harmonised technical specification	
PN-EN 442-1:2015 EN 442-1:2014	

Zasadnicze charakterystyki Essential characteristics	Właściwości użytkowe Performance
Reakcja na ogień (Reaction to fire)	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych (Release of dangerous substances)	Nie ma (None)
Szczelność pod działaniem ciśnienia (Pressure tightness)	Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 kro- większym od maksymalnego ciśnienia [kPa] (No leakage at 1,3 x maximum operating pres- sure [kPa])
Temperatura powierzchni (Surface temperature)	Maksymalnie 95 °C (Maximum 95 °C)
Odporność na działanie ciśnienia (Resistance to pressure)	Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 kro- większym od maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] (No breakage at 1,69 x maximum operating pres- sure [kPa]) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 1000 [kPa] (Maximum operating pressure 1000 [kPa])
Nominalna moc cieplna (Φ 50 , Φ 30) (Rated thermal output) (Φ 50 , Φ 30)	Patrz Tabela nr.1 (See Table No.1)
Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacyjnych (charakterystyka) (Thermal output in different operating conditions (characteristic curve))	Patrz Tabela nr.1 (See Table No.1)
Odporność na korozję (Resistance against corrosion)	Brak korozji po 100 h w wilgoci (No corrosion after 100 h humidity)
Odporność na słabe uderzenia (Resistance against minor impact)	Klasa 0 (Class 0)

Handwritten signature

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
(The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.)

Tabela nr 1

(Table no. 1)

Model grzejnika	Normalna moc cieplna [W] (75/65/20°C) ϕ_{50}	Moc cieplna [W] (55/45/20°C) ϕ_{30}	Wykładnik n	ΔT	K_M	Moc cieplna w różnych warunkach eksploatacji				
Radiator model	Rated thermal output (75/65/20°C) ϕ_{50}	Rated thermal output (55/45/20°C) ϕ_{30}	Index exponent n	ΔT	K_M	Thermal output in different operating conditions (characteristic curve)				
CLE-50/80	376	199	1,2414	50	2,92499	$\phi =$	2,92499	x	ΔT	1,2414
CLE-50/120	545	287	1,2560	50	4,00459	$\phi =$	4,00459	x	ΔT	1,2560
CLE-50/160	722	383	1,2427	50	5,58720	$\phi =$	5,58720	x	ΔT	1,2427
CLE-50/180	801	426	1,2370	50	6,33780	$\phi =$	6,33780	x	ΔT	1,2370
CLE-60/80	440	234	1,2379	50	3,46932	$\phi =$	3,46932	x	ΔT	1,2379
CLE-60/120	637	335	1,2556	50	4,68646	$\phi =$	4,68646	x	ΔT	1,2556
CLE-60/160	844	449	1,2369	50	6,68173	$\phi =$	6,68173	x	ΔT	1,2369
CLE-60/180	937	500	1,2289	50	7,65497	$\phi =$	7,65497	x	ΔT	1,2289

W imieniu producenta podpisał:
(Signed for and on behalf of the manufacturer by:)

Z-ca Prezesa ds. Produkcji
Bartosz Ścierzyński
Nowa Wieś 04.02.2019 r.

INSTAL-PROJEKT
Gawłowski, Ścierzyński Sp. J.
ul. Jana Pawła II 12A
Nowa Wieś k/ Włocławka
87-853 KRUSZYN
NIP: 888-10-04-722
Tel.(054) 235 59 05. Fax (054) 235 45 43

Z-ca PREZESA
ds. produkcji

Bartosz Ścierzyński

(podpis)
(signature)